

ESPECIFICACIONES BOBCAT S300

MINICARGADOR	BOBCAT S300
MOTOR	
Fabricante	Kubota
Modelo	V3300-DI-T
Potencia total	60.4 kW
Potencia medida en	2400 RPM.
Cilindrada	3.3 l.
Número de cilindros	4
HIDRAULICA	
Capacidad de la bomba	78.4 l/min
Presión de la válvula de regulación	22752.7 kPa
EXPLOTACION	
Velocidad de trabajo	11.1 km/h
Velocidad máxima	19.3 km/h
Peso útil	3831.9 kg
Volumen de combustible	87 l.
DIMENSIONES	
Longitud con pala	3630 mm
Longitud sin pala	2908 mm
Anchura entre neumáticos	1829 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	2055 mm
Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga	2525 mm
Eje de ruedas	1227 mm
Alcance a máxima elevación y descarga	863.6 mm
Radio de rotación de la parte trasera de la máquina desde el centro	2138.7 mm
CARGADOR	
Rango de carga de trabajo	1360.8 kg
Carga de vuelco	2771.9 kg
Volumen de la pala	0.46 m3

Carrera 32 #9-71

Teléfono: 486 7227 – 317 647 52 37

www.rentaliftdecolombia.com / mcramirez@rentaliftdecolombia.com

Cali- Colombia

DIMENSIONES	
1. Longitud con pala	3630 mm
2. Anchura entre neumáticos	1829 mm
3. Altura hasta la parte superior de la cabina	2055 mm
4. Eje de ruedas	1227 mm
6. Longitud sin pala	2908 mm
7. Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga	2525 mm
8. Alcance a máxima elevación y descarga	863.6 mm

